



FILTROS DE ACEITE PARA SERVICIO LIGERO



Vida del filtro*	5,000 millas	10,000 millas	25,000 millas
Eficiencia	95% @ 30 micras	98% @ 20 micras	99% @ 20 micras
Válvula de alivio de presión	*Evita la falta de lubricación del aceite en caso de una obstrucción del medio filtrante		
Tipo de medio filtrante	Celulosa	Mezcla sintética El medio reforzado ofrece una mejor captura de partículas	Medio totalmente sintético con refuerzo de malla metálica Las fibras uniformes ofrecen mayor eficiencia en micras más pequeñas, mientras que el refuerzo de malla metálica mantiene la forma del medio y su rendimiento bajo alto flujo y presión
Tipo de válvula antirretorno (antidrenaje) para rosca (spin-on)	Nitrilo	Silicona Alta capacidad de retención	Silicona Alta capacidad de retención
Placa base	Placa base de alta resistencia con roscas forjadas de precisión		
Junta / O-ring (anillo de sellado)	Nitrilo	Silicona No se ve afectado por temperaturas extremas	HNBR (Caucho de nitrilo butadieno hidrogenado) Durabilidad a largo plazo para intervalos de cambio de aceite prolongados

* Siga los intervalos de cambio recomendados según lo indicado en el manual del propietario.